

無圖示選擇題

題號	類別	
S1001	其他貨車	依據行政院環境保護署廢棄物及再生資源代碼表，哪一類不屬交通運輸危險物品? (1)D類 (2)A類 (3)C類。
S1002	其他貨車	pH值7，(1)為中性 (2)為酸性 (3)為鹼性。
S1003	其他貨車	八公噸以上大型車輛：(1)應裝設行車記錄器 (2)不必裝行車記錄器 (3)沒規定。
S1004	其他貨車	下列何種化學品引進的火災不可直接用水當滅火劑：(1)禁水性物質 (2)易燃性固體 (3)氧化性物質。
S1005	其他貨車	下列何種物質的運輸標誌背景為紅色? (1)汽油 (2)磷酸 (3)氯化鉀。
S1006	其他貨車	大型車輛通過時猶如唧筒吸走空氣，隨後會產生強大之吸力，故與大型車並行或會車時應：(1)握緊方向盤 (2)放鬆方向盤 (3)無所謂。
S1007	其他貨車	引擎使用之冷卻水，何者為最佳：(1)軟水 (2)硬水 (3)含礦物質較高的水。
S1008	其他貨車	引擎高溫時旋開水箱蓋，會造成：(1)高溫水氣噴出而傷人 (2)節溫器損壞 (3)水箱破裂。
S1009	其他貨車	引擎發動很久無法到正常工作溫度，可能是：(1)節溫器損壞或未裝 (2)機油添加過多 (3)排器管阻塞。
S1010	其他貨車	手提乾粉滅火器所使用之加壓氣體為 (1)氮氣 (2)氧氣 (3)二氧化碳。
S1011	其他貨車	以下何者不屬於健康危害之條件：(1)易燃性 (2)毒性 (3)腐蝕性。
S1012	其他貨車	以下何種氣體屬於化學窒息性氣體 (1)一氧化碳 (2)氮氣 (3)甲烷。
S1013	其他貨車	以水為滅火劑適用在 (1)A類火災 (2)B類火災 (3)D類火災。
S1014	其他貨車	可燃性金屬如鉀、鈉、鈦、鎂、鋯等引起火災時，可用 (1)乾砂 (2)水 (3)二氧化碳 將它撲滅。
S1015	其他貨車	甲烷(密度：0.466)外洩於空氣中時，無風情況下會呈現 (1)上升 (2)下沉 (3)漂浮 之狀態。
S1016	其他貨車	危險物品運送人員訓練，係依據 (1)「道路交通管理處罰條例」 (2)「汽車運輸業管理規則」 (3)「勞工安全衛生法施行細則」 規定辦理。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1017	其他貨車	危險物品運送車輛之標誌及標示牌應以：(1)反光材料(2)一般材料(3)沒有規定 製作。
S1018	其他貨車	危險物品運送事故通報內容不包括(1)危險物品之製程(2)物質之名稱、數量及聯合國之編號(3)事故地點之風向。
S1019	其他貨車	裝載危險物品如發生事故或災變並應迅即通知(1)貨主及警察機關(2)中央災害中心(3)公路主管機關 派遣人員與器材至事故災變現場處理。
S1020	其他貨車	危險物品運送途中，最好每行駛(1)2小時(2)3小時(3)4小時 即應尋找適當處所休息。
S1021	其他貨車	在上坡路段停駐車時，排擋桿應放在(1)低速檔(2)倒車檔(3)高速檔。
S1022	其他貨車	在峻狹坡路交會時：(1)下坡車讓上坡車先行(2)上坡車讓下坡車先行(3)沒有規定。
S1023	其他貨車	如係毒性高之物質洩漏，又非簡易處理可以阻止時，人員應往(1)上風處疏散(2)下風處疏散(3)就地尋找掩蔽。
S1024	其他貨車	自攜式呼吸器有效使用時間低於(1)15分鐘(2)8分鐘(3)3分鐘 時僅適用於緊急逃生。
S1025	其他貨車	有關危險物品載運之相關安管理規定，係規定於「道路交通安全規則」(1)第84條(2)第74條(3)第29條。
S1026	其他貨車	自吸式空氣呼吸氣瓶之空氣是含氧氣濃度(1)18-21%(2)40-60%(3)60-80% 之空氣。
S1027	其他貨車	行車速度，依速限標誌或標線之規定，無標誌或標線者，行車時速不得超過50公里但在未劃設車道線行車分向線或分向限制線之道路，或設有快慢車道分隔線之慢車道，時速不得超過：(1)40公里(2)50公里(3)60公里。
S1028	其他貨車	行駛高速公路之車輛行經隧道時(1)應開亮頭燈(2)晚上才開頭燈(3)如隧道燈光明亮，不必開頭燈。
S1029	其他貨車	何種等級之防護衣具必須配戴空氣呼吸器？(1)AB(2)BC(3)CD。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1030	其他貨車	每一種化學物質最多有幾個化學文摘登記號碼 (1)一個 (2)二個 (3)三個 化學文摘登記號碼。
S1031	其他貨車	汽車未依規定裝設行車紀錄器者，處汽車所有人新臺幣：(1)12,000元以上24,000元以下罰鍰 (2)15,000元以上60,000元以下罰鍰 (3)3,000元以上9,000元以下罰鍰。
S1032	其他貨車	汽車行駛高速公路，輪胎膠皮或車輛機件脫落是屬 (1)違規 (2)不違規 (3)沒有規定。
S1033	其他貨車	汽車油箱加油時：(1)引擎必須先熄火 (2)引擎不必熄火 (3)引擎熄火不熄火都無所謂。
S1034	其他貨車	汽車要駛離泥沼應使用 (1)低速 (2)中速 (3)高速檔。
S1035	其他貨車	汽車裝載危險物品而不遵守安全規定者，(1)除罰鍰外並記：違規點數2點 (2)除罰鍰外並記：違規點數1點 (3)不記點。
S1036	其他貨車	汽車裝載時所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭者，處汽車駕駛人新台幣 (1)3,000-9,000元罰鍰 (2)1,200-2,400元罰鍰 (3)3,000-6,000元罰鍰。
S1037	其他貨車	汽車裝載時裝載危險物品未請領臨時通行證，處汽車所有人 (1)3,000-9,000元罰鍰 (2)800-1,200元罰鍰 (3)1,500-3,600元罰鍰。
S1038	其他貨車	汽車駕駛人見到其他車輛或行人不良的表現，就會逞強好勝，意氣用事，性情暴躁，容易衝動，要如何去克制自己：(1)忍耐與禮讓 (2)據理力爭 (3)不說話。
S1039	其他貨車	汽車駕駛人若想維持良好交通秩序，促進社會安全與家庭幸福應具有：(1)駕駛道德與守法精神 (2)重視駕駛技術 (3)不吸煙不飲酒。
S1040	其他貨車	汽車駕駛人駕駛汽車經測試檢定，其吐氣所含酒精濃度不得超過每公升：(1)0.15毫克 (2)0.40毫克 (3)0.25毫克。
S1041	其他貨車	車速愈快，遇緊急狀況，車輛煞車停止時間：(1)愈長 (2)愈短 (3)不變。
S1042	其他貨車	車速與撞擊力為車速愈快，其撞擊後產生之危險性：(1)提高 (2)減少 (3)相同。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1043	其他貨車	車輛下坡時應充分減速，並將檔位排入 (1)低速檔 (2)高速檔 (3)空檔。
S1044	其他貨車	車輛在轉彎時速度越快，向外的離心力 (1)越大 (2)越小 (3)不一定。
S1045	其他貨車	車輛超載容易： (1)導致車輛重心不穩 (2)使車輛省油 (3)增加行車安全。
S1046	其他貨車	防衛駕駛的基本原則是要隨時 (1)確立安全邊際 (2)遵守交通規則 (3)不開快車。
S1047	其他貨車	依「道路交通安全規則」第84條規定，運輸工具上之危險物品標示牌之字體應為何種格式 (1)白底紅字 (2)紅底白字 (3)白底黑字 之正楷字體。
S1048	其他貨車	依道路管理處罰條例第30條規定，裝載危險物品，未隨車攜帶臨時通行證，或未依規定時間行駛者，則處罰新台幣 (1)3,000元至9,000元 (2)1,800元至3,600元 (3)1,200元至3,600元。
S1049	其他貨車	依廠家建議，應 (1)每日一次 (2)每週一次 (3)每月一次 拉開剎車儲氣箱放水塞排放水及檢查排水量有無異常。
S1050	其他貨車	依據道路交通管理處罰條例第17條規定汽車不依限期參加定期檢驗者，處汽車所有人 (1)900-1,800元罰鍰 (2)600-1,200元罰鍰 (3)1,800-3,600元罰鍰。
S1051	其他貨車	使用緊急應變指南首先要 (1)確認危害物 (2)查處理原則 (3)查出廠商貨主。
S1052	其他貨車	物質安全資料表內容之正確性。其更新內容、更新日期、版次等紀錄 (1)應保存3年 (2)應保存4年 (3)應保存5年 備查。。
S1053	其他貨車	物質安全資料表係由 (1)製造商或供應商 (2)使用者 (3)政府製作。
S1054	其他貨車	長下坡路應採 (1)低檔 (2)空檔 (3)均可以 避免過度使用煞車，造成制動失靈。
S1055	其他貨車	阻止引擎排出之廢氣，使其速度減慢之裝置稱之為 (1)排氣煞車 (2)引擎煞車 (3)空氣煞車。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1056	其他貨車	毒性物質進入人體，最難控制途徑為 (1)吸入 (2)食入 (3)皮膚接觸。
S1057	其他貨車	為安全起見，運送時鋼瓶應該 (1)立放 (2)平放 (3)斜放 於貨運車上較安全。
S1058	其他貨車	致死濃度不適用於下列何種狀態之物質? (1)固體 (2)氣體 (3)氣體。
S1059	其他貨車	個人化學防護裝備，以 (1)A級 (2)B級 (3)C級 防護等級為最高級。
S1060	其他貨車	動物50%致死濃度(LC50)，可以看出何種危害 (1)健康 (2)爆炸 (3)燃燒。
S1061	其他貨車	動物50%致死濃度(LC50)，其單位為 (1)ppm (2)mg (3)kg。
S1062	其他貨車	參加危險物品運送人員初訓合格後如欲參加複訓應於訓練證明書有效期間屆滿前 (1)2個月內 (2)6個月內 (3)3個月內 報名參加複訓課程。
S1063	其他貨車	國家標準(CNS)6864「危險物運輸標示」分為9類，其分類及標示的適用，下列何者正確 (1)只適用於運輸 (2)適用於作業場所 (3)適用於鋼瓶等容器 標示。
S1064	其他貨車	從事危險物製造處置作業，應於何時實施檢點? (1)作業前 (2)作業完畢 (3)不需實施檢點。
S1065	其他貨車	易燃性液體(蒸發釋放出的蒸氣，擴散並與空氣成為可燃的混合氣體，其濃度相當於燃燒下限，此時給予一火源能使其液體表面閃爍起火，但火焰不能繼續燃燒的最低溫度即稱之 (1)閃火點 (2)燃點 (3)燃燒溫度。
S1066	其他貨車	發生有害氣體大量洩漏，可選用 (1)供氣式呼吸器 (2)防毒面具 (3)防塵口罩。
S1067	其他貨車	短時間時量平均容許濃度是指一般勞工連續暴露此濃度下多少時間，不致有不可忍受的刺激、或慢性或工可逆的組織病變? (1)15分鐘 (2)1小時 (3)半小時。
S1068	其他貨車	硝化甘油及硝化纖維棉等屬爆炸性物質，依運送危險物品分類為 (1)第1類 (2)第5類 (3)第7類。
S1069	其他貨車	視線距離，應 (1)大於 (2)小於 (3)等於 停車距離。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1070	其他貨車	進入火場內救災時，救災人員應使用 (1)空氣呼吸器 (2)防塵口罩 (3)防毒口罩。
S1071	其他貨車	當引擎轉速超過設定之紅色區域時，則 (1)引擎易過熱或磨損 (2)沒有關係 (3)煞車容易失靈。
S1072	其他貨車	裝載危險物品未依道路交通管理處罰條例第29條第3款之規定者，除罰款外，並記汽車所有人車牌違規 (1)1次 (2)2次 (3)3次。
S1073	其他貨車	裝載危險物品行經高速公路時，應行駛外側車道，(1)並禁止變換車道 (2)可以變換車道 (3)並無限制行駛之車道。
S1074	其他貨車	裝載危險物品車輛停駛時，應停放於空曠陰涼場所，與其他車輛隔離，禁止非作業人員接近。並嚴禁在橋樑、隧道、火場 (1)100公尺 (2)60公尺 (3)80公尺 範圍內停車。
S1075	其他貨車	載運易燃性油料車輛，於運送途中發生洩漏，其應變措施最先處理步驟為 (1)切斷火源 (2)設法止洩 (3)聯絡支援。
S1076	其他貨車	對於易引起火災及爆炸危險之場所，應標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。上述說明是否正確？ (1)正確 (2)不正確 (3)視現場狀況而標示。
S1077	其他貨車	撲滅B類火災時，不得使用 (1)水 (2)泡沫 (3)鹵化烷滅火劑。
S1078	其他貨車	輪胎氣壓不足時容易造成：(1)輪胎兩側磨損 (2)輪胎中央磨損 (3)無任何影響。
S1079	其他貨車	駕駛人在高速公路行車狀況下，生理上對於緊急事件之處理：(1)反應較平時遲鈍，應變能力減退 (2)與平時狀況不變 (3)比較平時更易迅速。
S1080	其他貨車	駕駛汽車，是由三種基本動作連鎖運用而形成，是 (1)看想做 (2)看聽做 (3)停聽看。
S1081	其他貨車	檢查輪胎氣壓，應在 (1)開車前 (2)開車中 (3)開車後。
S1082	其他貨車	離合器踏板空檔過大，則：(1)換檔困難 (2)引擎輸出馬力降低 (3)離合器打滑。
S1083	其他貨車	爆炸範圍越大的物質，導致火災爆炸的危險性越 (1)高 (2)低 (3)相同。
S1084	其他貨車	灌裝卸收作業中不可進行：(1)修理 (2)檢點 (3)取樣。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1085	其他貨車	「毒性化學物質運送管理辦法」之主管機關為 (1)環保署 (2)勞動部 (3)交通部。
S1086	其他貨車	A級防護必須穿著 (1)防化學品滲透全身包覆式防護衣 (2)防化學品潑濺之化學防護衣 (3)連身式防護衣。
S1087	其他貨車	GHS是化學品全球分類及標示調和制度的簡稱，其分類及標示的適用，下列何者錯誤 (1)適用於運輸 (2)適用於作業場所 (3)適用於消費者標示。
S1088	其他貨車	一般中毒事故約有百分之九十，有害物係經由何種途徑進入人體所引起的？ (1)呼吸道 (2)皮膚 (3)注射。
S1089	其他貨車	一般而言，開放式自攜呼吸器 (1)不宜使用純氧 (2)可以使用純氧 (3)空氣中含氧量較低時可以使用純氧。
S1090	其他貨車	十次車禍九次快，因此汽車駕駛人為著本身與乘客的安全，所以要： (1)不開快車 (2)不行駛危險道路 (3)多休息。
S1091	其他貨車	下列何者不得在缺氧環境下使用？ (1)防毒面具 (2)空氣呼吸器 (3)氧氣呼吸器。
S1092	其他貨車	下列何者不屬於可燃性氣體 (1)二氧化碳 (2)天然氣 (3)氫氣。
S1093	其他貨車	下列何者為禁水性物質 (1)金屬鈉 (2)燃料油 (3)甲苯。
S1094	其他貨車	下列敘述何者正確？ (1)雖然大型車重量大，但仍容易發生水漂現象 (2)法令並無禁止使用再生胎，可見其對行車安全之危害有限 (3)運送危險物品之車輛，三角紅旗之危險標識放置於車內即可。
S1095	其他貨車	下坡行車時應： (1)為了安全，不得將引擎熄火放空檔滑行 (2)為節省油料可關閉電門放空檔 (3)不需換檔。
S1096	其他貨車	大型汽車駕駛人其吐氣所含酒精濃度超過每公升0.15毫克以上未滿0.25毫克或血液中酒精濃度超過百分之0.03以上未滿0.05者，如於期限內繳納或到案聽候裁決者，處新台幣 (1)22,500元 (2)15,000元 (3)30,000元 罰鍰。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1097	其他貨車	大型車裝有排氣煞車使用於：(1)減速時(2)加速時(3)定速時。
S1098	其他貨車	引擎冷卻系統之節溫器通常裝在：(1)引擎出水口處(2)水箱內(3)引擎水套內。
S1099	其他貨車	引擎運轉中，若拆離電瓶火線，下列何組件會燒壞：(1)使用中之電器(2)電瓶(3)發火線圈。
S1100	其他貨車	引擎過熱而發電機又不發電，可能是：(1)風扇皮帶太鬆或折斷(2)冷卻水不足(3)活塞環卡住。
S1101	其他貨車	比空氣輕的氣體，其比重(1)小於1(2)大於1(3)等於1。
S1102	其他貨車	以化學方法滅火，主要是使燃料表面產生泡沫，以隔絕(1)氧氣(2)二氧化碳(3)氮氣與燃料之化學反應。
S1103	其他貨車	可燃性液體如汽油溶劑燃料油酒精油脂類與可燃性氣體如液化石油氣溶解乙炔等所引起之火災為(1)B類火災(2)A類火災(3)C類火災。
S1104	其他貨車	由那一種編號可查出緊急應變指南之處理原則？(1)聯合國編號(2)CASNO(3)MSDS編號。
S1105	其他貨車	由聯合國編訂的危害物質登錄號碼，每一個號碼代表一個化學物質(或同一類物質)這個號碼是(1)聯合國編號(2)CASNO(3)MSDS編號。
S1106	其他貨車	危險物品運送標示之圖形，紅色代表(1)燃燒性(2)腐蝕性(3)爆炸性。
S1107	其他貨車	危險物品(1)不得(2)可以(3)必要時可與不相容之其他危險物品或貨物同車裝運。
S1108	其他貨車	危險物品運送人員專業訓練種類分為罐槽車裝載運送訓練及其他貨車裝載運送訓練二類，每幾年均應再經複訓(1)2年(2)1年(3)3年。
S1109	其他貨車	危險物品運送事故預防首重於運送人員之(1)車輛平時及開車前檢查之執行(2)通報系統建立(3)申請道路運送計劃書。
S1110	其他貨車	在未劃有分向限制線之道路，或鐵路平交道，或不良道路會車時，應該：(1)減速慢行(2)加速快行(3)照常行駛。
S1111	其他貨車	在交流道，匝道及加減速車道上駕駛車輛：(1)不得超車(2)可以超車(3)可以暫停行駛。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1112	其他貨車	在多線車道上行駛，大型車應行駛 (1)外側車道 (2)內側車道 (3)無規定。
S1113	其他貨車	在高速公路故障，應停放路肩，並在車後 (1)50至100公尺 (2)30至50公尺 (3)100公尺以外 放置故障標誌。
S1114	其他貨車	在高速行車狀況下，駕駛人視力較正常情況：(1)因高速狀況而減退 (2)絕對不能適應 (3)增強。
S1115	其他貨車	有缺氧之虞場所，其防護設備最好採用 (1)自給式呼吸器 (2)防毒面具 (3)防毒口罩。
S1116	其他貨車	行車速度愈快，駕駛人的視野：(1)愈狹窄 (2)不變 (3)愈寬廣。
S1117	其他貨車	行駛高速公路：(1)不可以迴轉 (2)可以迴轉 (3)可以倒車。
S1118	其他貨車	改善暴露最好的方法是 (1)工程改善 (2)使用適合的防護具 (3)變更原料。
S1119	其他貨車	每小時行車速率為60公里時，與前車間保時六車身長之安全跟車距離之方法稱為 (1)車距法 (2)時距法 (3)空間法。
S1120	其他貨車	汽車上下坡度相等之坡道時，如二檔上坡，下坡應用 (1)二檔 (2)一檔 (3)三檔 較妥。
S1121	其他貨車	汽車行駛於高速公路及快速公路，前後兩車間之行車安全距離在正常天候狀況下，大型車輛時速為80公里時則其安全距離應為 (1)60公尺 (2)80公尺 (3)40公尺。
S1122	其他貨車	汽車依道路交通管理處罰條例規定記違規紀錄於3個月內共達 (1)3次 (2)4次 (3)2次以上者，吊扣其汽車牌照1個月。
S1123	其他貨車	汽車記違規紀錄於三個月內共達三次以上者，處罰：(1)吊扣汽車牌照一個月 (2)罰鍰 (3)沒入車輛。
S1124	其他貨車	汽車裝載危險物品停車時，應停於：(1)空曠陰涼場所 (2)地下室停車場 (3)車多人少地方。
S1125	其他貨車	汽車駕駛人的守法是為了 (1)責任、榮譽與他人和自己的安全而守法 (2)怕罰款而守法 (3)有人監督而守法。
S1126	其他貨車	汽車駕駛人最重要的是 (1)重視生命的道德觀念 (2)時間 (3)注意慢速車輛。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1127	其他貨車	汽車駕駛人無照駕駛或酒醉駕車因而致人受傷或死亡依法應負刑事責任者，加重其刑 (1)二分之一 (2)三分之一 (3)一倍。
S1128	其他貨車	汽車職業駕駛人應 (1)術德兼備、並經常保持身心健康快樂 (2)僅注意駕駛技術 (3)為達成任務要不眠不休。
S1129	其他貨車	汽油溶劑、燃料油引起之火災為 (1)乙類 (2)甲類 (3)丙類。
S1130	其他貨車	車輛行進中，發現鄰側車道車輛已開啟方向燈，有變換車道意圖時應：(1)酌減車速禮讓 (2)加速行駛阻檔超越 (3)併行競駛。
S1131	其他貨車	車輛軸距愈大，其內外輪差 (1)愈大 (2)愈小 (3)不變。
S1132	其他貨車	車輛裝載危險物品，下列何者不正確：(1)可喝含酒精之飲料 (2)應隨車攜帶個人防護裝備 (3)鋼瓶等容器應綑紮穩妥。
S1133	其他貨車	車輛裝載危險物品行駛高速公路時，應行駛：(1)外側車道 (2)內側車道 (3)內外側車道均可並禁止變換車道。
S1134	其他貨車	車輛裝載危險物品行駛道路時，未依規定路線時間行駛經查獲處 (1)3,000元以上9,000元以下 (2)3,000元以下 (3)3,600元 罰鍰。
S1135	其他貨車	依交通運輸法規，將危險物品分為 (1)9大類 (2)27大類 (3)6大類。
S1136	其他貨車	使用引擎煞車在何時? (1)下坡 (2)上坡 (3)山路。
S1137	其他貨車	夜間尾隨前車時，後車應使用 (1)近光燈 (2)遠光燈 (3)霧燈。
S1138	其他貨車	夜間會車，應使用：(1)近光燈 (2)遠光燈 (3)熄燈避讓即可。
S1139	其他貨車	易燃性氣體是屬於道路危險物品 (1)第二類 (2)第一類 (3)第三類 之物質。
S1140	其他貨車	物質安全資料表的內容分為幾項 (1)16項 (2)10項 (3)30項。
S1141	其他貨車	物質具以下那一種特性比較危險 (1)閃火點低 (2)揮發性低 (3)燃燒爆炸下限高。
S1142	其他貨車	花生油引起火災屬於 (1)B類火災 (2)A類火災 (3)C類火災。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1143	其他貨車	金屬鈉燃燒所造成的火災稱為? (1)丁類火災 (2)乙類火災 (3)丙類火災。
S1144	其他貨車	某物質為中性，則其PH值為 (1)七 (2)四 (3)一。
S1145	其他貨車	負壓式呼吸防護具須藉使用者在呼吸空氣面具內產生 (1)負壓 (2)正壓 (3)大氣壓 來維持空氣之流暢。
S1146	其他貨車	氧氣濃度低於18%之缺氧環境應使用 (1)供氣式 (2)過濾式 (3)供氣式與過濾式皆可 呼吸防護具。
S1147	其他貨車	國家標準(CNS)15030「化學品分類及標示」等，將化學品分為27種，下列何者錯誤 (1)適用於運輸 (2)適用於作業場所 (3)適用於消費者標示。
S1148	其他貨車	液化石油氣(物質安全資料表顯示成分為丙烷、氣體、閃火點-104.47度)為可燃性氣體，危險物品標示屬 (1)第2類 (2)第1類 (3)第3類。
S1149	其他貨車	液化石油氣為一種 (1)易燃氣體 (2)爆炸物 (3)毒性氣體。
S1150	其他貨車	雇主依法令規定對新僱勞工或在職勞工於變更工作前依實際需要排定時數，不得少於多少小時? (1)3小時 (2)1小時 (3)5小時。
S1151	其他貨車	禁水性物質的圖式背景為 (1)藍色 (2)黃色 (3)白色。
S1152	其他貨車	裝載危險物品車輛之 (1)左、右、後三側 (2)左、右兩側 (3)前、後、左、右四側 應懸掛黏貼危險物品標誌及標示牌。
S1153	其他貨車	較易導致汽車鋼板彈簧斷裂的原因是： (1)超載 (2)潤滑不良 (3)減震器過緊。
S1154	其他貨車	載運危險物品車輛是否可進入八卦山或雪山隧道內： (1)不可以 (2)可以 (3)沒有特別規定。
S1155	其他貨車	運送危險物品、車頭及車尾應懸掛危險標識、日間用三角旗，每邊不得少於 (1)三十公分 (2)二十公分 (3)五十公分。
S1156	其他貨車	運送危險物品之車輛故障於一般道路時，應在車輛前後各 (1)30至100公尺 (2)5至30公尺 (3)100至200公尺處設置故障標誌。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1157	其他貨車	運送毒性化學物質之人員，雇用應使其加強了解 (1)毒性化學物質管理法 (2)危險物及有害物通識規則 (3)道路交通安全規則法規之規定。
S1158	其他貨車	道路危險物品運送人員專業訓練證明書之有效期限為 (1)2年 (2)1年 (3)3年。
S1159	其他貨車	電瓶水不足時，應該加入：(1)蒸餾水 (2)自來水 (3)雨水為宜。
S1160	其他貨車	預防危險物品運輸事故，應實施教育訓練，最基本由誰做起 (1)運送人 (2)用路人 (3)救災人員。
S1161	其他貨車	酸鹼中毒時，(1)不得催吐 (2)應立即催吐 (3)應立即人工呼吸。
S1162	其他貨車	廠商貨主運送危險物品，應備具「危險物品運送計劃書」向起運所在 (1)公路監理機關 (2)警察機關 (3)縣市政府環保單位 申請核發通行證。
S1163	其他貨車	廠商貨主運送毒性化學物質，應向 (1)起運地公路監理機關 (2)車籍所在地公路監理機關 (3)縣市政府 申請核發通行證。
S1164	其他貨車	駕駛人疲勞駕駛是否會影響行車安全：(1)影響 (2)不影響 (3)減速慢行不影響。
S1165	其他貨車	駕駛人從察覺到緊急情況時起，經過神經系統和肌肉的連鎖反應，到決定踩煞車這瞬間的時間稱為 (1)反應時間 (2)煞車時間 (3)停車時間。
S1166	其他貨車	駕駛人被依道路交通管理處罰條例規定吊銷駕駛執照者，其領有之危險物品運送人員訓練證明書 (1)亦失其效力 (2)仍然有效 (3)可以補發。
S1167	其他貨車	鋼瓶上之刻印TP250表示 (1)耐壓試驗壓力250kgf/cm ² (2)最高灌裝壓力250kgf/cm ² (3)內容積250公升。
S1168	其他貨車	1%換算為 (1)10,000ppm (2)10 (3)100。
S1169	其他貨車	1立方公尺體積換算為 (1)1,000公升 (2)100公升 (3)100公斤。
S1170	其他貨車	pH值13，(1)強鹼 (2)為中性 (3)為酸。
S1171	其他貨車	一般車輛進廠保養週期，以行駛每滿 (1)依原廠規定實施保養 (2)100公里 (3)15000公里。
S1172	其他貨車	二氧化碳滅火器可用於撲滅 (1)乙類與丙類火災搶救用 (2)甲類與乙類 (3)甲類與丙類。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1173	其他貨車	下列何者之圖式背景為綠色? (1)非易燃、非毒性物質 (2)氧化性物質 (3)易燃固體。
S1174	其他貨車	下列何者的防護效果最大? (1)全面體 (2)二分面體 (3)半面體。
S1175	其他貨車	下列何者非危險物品運送車輛必須攜帶之物品? (1)打火機 (2)手電筒 (3)小刀。
S1176	其他貨車	下列何者非避免火災發生的對策? (1)燃料集中存放，避免分散 (2)將燃料氣體稀釋或乳化 (3)減少燃料氣體激烈震動。
S1177	其他貨車	下列何種車輛應配置防止捲入裝置: (1)拖車及大貨車 (2)小貨車 (3)大客車。
S1178	其他貨車	下列物質那一種屬危險物? (1)可燃性氣體 (2)致癌物質 (3)石綿粉塵。
S1179	其他貨車	下列敘述何者錯誤? (1)危險物品裝卸作業人員應穿著釘鞋以防止墜落 (2)每一位參與危險物品運送作業及管理人員均應熟悉安全之裝卸作業方式 (3)危險物品裝卸作業區內應設置健全之偵測儀器與應變設備，以達適時預警降低危害之效果。
S1180	其他貨車	下長陡坡時，應以 (1)輔助煞車 (2)腳煞車 (3)手煞車控制車速。
S1181	其他貨車	工作場所空氣中含氧量低於 (1)18% (2)30% (3)15% 時不得使用防毒面罩。
S1182	其他貨車	事業單位勞動場所發生死亡職業災害者，雇主應於 (1)8小時 (2)16小時 (3)24小時 內通報勞動檢查機構。
S1183	其他貨車	國家標準CNS6864之危險物分類中的毒性物質是 (1)第6類 (2)第4類 (3)第5類。
S1184	其他貨車	國家標準CNS6864之危險物分類對危險物之分類計有 (1)9大類 (2)6大類 (3)8大類。
S1185	其他貨車	引火性液體為開杯閃火點在攝氏多少度以下之液體: (1)65度 (2)50度 (3)60度。
S1186	其他貨車	引擎正常工作溫度應: (1)保持一定範圍內之溫度 (2)冬天較高 (3)夏天較低。
S1187	其他貨車	引擎在高速運轉中，拆開電瓶火線接頭，有什麼組件會燒壞: (1)當時使用中之電器 (2)電瓶 (3)起動馬達。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1188	其他貨車	方向盤間隙過鬆，則：(1)轉向操作不穩(2)轉向容易(3)轉向困難。
S1189	其他貨車	火場內黑煙濃度超過2%時，救火人員應使用(1)空氣安全面具(2)防毒口罩(3)防塵口罩。
S1190	其他貨車	以下何種氣體屬於可燃性氣體(1)氫氣(2)氧氣(3)氮氣。
S1191	其他貨車	以駕駛汽車為職業者是：(1)職業駕駛人(2)普通駕駛人(3)普通駕駛人或職業駕駛人均可。
S1192	其他貨車	可傾斜式駕駛室之大型車，在其放下駕駛室時：(1)放到定位，安全鉤掛上才算完成(2)蜂鳴器停止即可(3)降到定位，蜂鳴器停止即可。
S1193	其他貨車	未依規定使用，不當使用行車紀錄器致無法正確記錄資料者，應處罰汽車所有人罰鍰新台幣(1)9,000元以上12,000元以下罰鍰(2)3,000元以上(3)6,000元以上。
S1194	其他貨車	正己烷閃火點為-21.7度，危險物品標示屬(1)第3類(2)第1類(3)第2類。
S1195	其他貨車	正常天候下，高速公路之最高行車速度限制為：(1)應依速限標誌指示(2)120公里/小時(3)130公里/小時。
S1196	其他貨車	甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等物質係(1)可燃性氣體(2)引火性液體(3)著火性物質。
S1197	其他貨車	危害物標示之圖形為何？(1)直立四十五度之正方形(2)圓形(3)三角形。
S1198	其他貨車	危險物品之標示牌最小尺寸，應為30公分高，幾公分寬(1)60公分(2)30公分(3)40公分。
S1199	其他貨車	危險物品運送車之行車速度應依速限標誌或標線指示，無速限標誌或標線之路段，其時速不得超過(1)50公里(2)30公里(3)40公里。
S1200	其他貨車	危險物品運送時，如發現外洩滲漏或發生變化，應即停車妥善處理，並於車輛前後端各：(1)30公尺至100公尺(2)30公尺至50公尺(3)50公尺至150公尺 豎立車輛故障標誌。
S1201	其他貨車	危險物品標誌之最小尺寸，應為幾公分寬之正方形(1)25公分(2)15公分(3)20公分。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1202	其他貨車	在高速公路北上路段，發生苯乙烯之化學品外洩導致大火，應採取何項交通管制措施 (1)需做雙向交通管制 (2)僅需管制北上車輛 (3)僅需管制南下車輛。
S1203	其他貨車	在停車場指揮車輛停車或倒車時，為安全起見指揮者要站在 (1)車身旁邊 (2)車頭前方 (3)車尾後方。
S1204	其他貨車	多效磷鹽乾粉乾粉滅火劑不能撲滅 (1)D類 (2)A類 (3)B類 火災。
S1205	其他貨車	如何使用緊急應變指南?A查出處理原則B確認危害物C查出緊急應變處理行動及急救。請排列順序 (1)BAC (2)ABC (3)ACB。
S1206	其他貨車	有害氣體進入人體最主要之途徑是 (1)吸入 (2)由皮膚吸收 (3)食入。
S1207	其他貨車	行車速度愈快， (1)反應距離愈長 (2)煞車距離愈短 (3)反應距離愈短。
S1208	其他貨車	大型車行駛高速公路時，若車速達到時速90公里，則應與前車保持 (1)70公尺 (2)45公尺 (3)60公尺 以上之距離。
S1209	其他貨車	作為最初階段應採取之緊急行動的依據是 (1)緊急應變指南 (2)行車指南 (3)運輸路徑指南。
S1210	其他貨車	汽車在隧道內行駛時 (1)應開燈慢行 (2)不得開燈 (3)應開燈快行。
S1211	其他貨車	汽車行經泥濘或積水路段，應： (1)減速慢行，小心駕駛 (2)加速通過以免陷入泥水中 (3)按鳴喇叭，促使行人避讓。
S1212	其他貨車	汽車按鳴喇叭時間，每次： (1)不得超過半秒 (2)不得超過2秒 (3)不得超過1秒。
S1213	其他貨車	車輛車輛行駛高速公路，同向前方多少公尺內有車輛行駛，禁止使用遠光燈。 (1)100公尺 (2)40公尺 (3)60公尺。
S1214	其他貨車	汽車駕駛人，駕駛汽車經酒精濃度測試檢定超過標準值，除罰鍰當場移置保管該汽車外，尚須吊扣駕駛執照： (1)1年 (2)3個月 (3)6個月。
S1215	其他貨車	汽車駕駛人在6個月內，違規記點共達 (1)6點 (2)3點 (3)4點 以上者，吊扣駕駛執照1個月。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1216	其他貨車	汽車駕駛人在行車發現一狀況經判斷會影響行車安全決定停車將右腳自加速踏板移到煞車踏板為上這一段時間就是：(1)反應時間(2)停車時間(3)煞車時間。
S1217	其他貨車	汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者：(1)罰鍰新臺幣1,800元至5,400元並記違規點數3點(2)罰鍰新臺幣3,600元至5,400元(3)吊扣駕照一個月。
S1218	其他貨車	汽車駕駛人對乘客或貨主最優良的服務是安全、舒適、快捷，如果三者難以兼顧時，應以何者為優先：(1)安全(2)舒適(3)快捷。
S1219	其他貨車	汽油(閃火點-42°C)丙酮(閃火點-18°C)乙醇(閃火點10°C)輕油(閃火點60°C)，比較何者較危險？(1)汽油(2)輕油(3)乙醇。
S1220	其他貨車	裝載危害物質之車輛進入工作場所後，應先確認已有規定之(1)標示(2)茶水(3)香菸及物質安全資料表，始得進行卸放、搬運等。
S1221	其他貨車	車輛滑溜時：(1)方向盤往滑溜的方向轉動，但勿猛然急轉(2)方向盤往滑溜的反方向轉(3)緊急煞車。
S1222	其他貨車	車輛裝載危險物品行駛道路時，未隨車攜帶有效之臨時通行證專業人員訓練證明書或未依規定時間路線行駛者經查獲除罰鍰外，駕駛人並應依規定記違規點數幾點(1)2點(2)3點(3)1點。
S1223	其他貨車	車輛裝載危險物品行駛道路時，其車身所置危險物品標示牌，其標示內容不包含(1)公司名稱(2)危險物品名稱(3)聯合國物質編號。
S1224	其他貨車	車頭及車尾應懸掛危險物品標識，其三角紅旗每邊不得少於幾公分(1)30公分(2)20公分(3)15公分。
S1225	其他貨車	依緊應變指南所討論的事項，係針對在同一時期僅發生(1)1種(2)3種(3)2種物質洩漏、撒潑而探行之火災、爆炸等緊急應變處理事項。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1226	其他貨車	物質安全資料表中比重係指同體積之物質與 (1)4度C (2)1度C (3)2度C 之水的重量比。
S1227	其他貨車	物質的酸鹼(PH)為12屬 (1)強鹼 (2)中性 (3)強酸。
S1228	其他貨車	急煞車將車輪鎖住，如將方向盤右轉，行進方向 (1)直行 (2)右 (3)左。
S1229	其他貨車	為了預防危險物品運輸事故之發生，應實施教育訓練，最基本由誰做起 (1)運輸人員 (2)一般民眾 (3)供應商。
S1230	其他貨車	為確保離合器片系統之使用壽命，車輛重負載起步應使用 (1)一檔起步 (2)三檔 (3)二檔。
S1231	其他貨車	柴油引擎行駛時冒黑煙，其可能原因為： (1)空氣濾清器阻塞 (2)燃料混有水份 (3)皮帶鬆。
S1232	其他貨車	動力轉向機使用之油料，為： (1)特定專用之油料 (2)引擎機油 (3)變速箱齒輪油。
S1233	其他貨車	硫化氫濃度1.25%相當於多少ppm？ (1)12500 (2)125 (3)1250。
S1234	其他貨車	勞工安全衛生設施規則規定，以下何種氣體屬於可燃性氣體 (1)氫氣 (2)氧氣 (3)氮氣。
S1235	其他貨車	氮氣鋼瓶之塗色規定為 (1)灰色 (2)紅色 (3)黃色。
S1236	其他貨車	發火性物質是指少量與空氣接觸不到 (1)5分鐘 (2)3分鐘 (3)4分鐘 發生燃燒的物質。
S1237	其他貨車	102年6月13日起駕駛人吐氣所含酒精濃度達 (1)0.25mg/L (2)0.35mg/L (3)0.55mg/L 以上而駕車者，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。
S1238	其他貨車	裝有渦輪增壓機之引擎發動後及停車熄火前應慢速運轉二-三分鐘，主要目的在潤滑 (1)渦輪增壓機轉軸及引擎各部機件 (2)變速箱 (3)差速器。
S1239	其他貨車	裝載危險物未依道路交通管理處罰條例第29條第1項第3款之規定者，如歸責於駕駛人除罰款外，並記駕駛人違規 (1)1點 (2)3點 (3)2點。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1240	其他貨車	裝載危險物品未隨車攜帶運送人員訓練證明書，駕駛人應處罰鍰新台幣 (1)3,000元以上9,000元以下 (2)4000元 (3)6000元。
S1241	其他貨車	裝載危險物品車輛不可在何處，懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌 (1)前面 (2)左右兩側 (3)後側。
S1242	其他貨車	裝載危險物品車輛之 (1)後側 (2)前方 (3)駕駛室 應懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌。
S1243	其他貨車	裝載危險物品車輛應懸掛或黏貼之危險物品標誌及標示牌，下列何者為錯誤? (1)標示牌之尺寸為30公分長60公分高 (2)應以反光材料製作 (3)危險物品標誌為直立四十五度角之25公分正方形。
S1244	其他貨車	運送人員應 (1)穿棉質等不易產生靜電之衣服 (2)穿汗衫 (3)裸身。
S1245	其他貨車	車輛行駛中遇有氣體漏氣，應 (1)檢查漏出部位 (2)不管 (3)不顧。
S1246	其他貨車	運送危險物品所需的個人防護裝備係記載在物質安全資料表的第幾項? (1)八、暴露預防措施 (2)六、洩漏處理方法 (3)七、安全處置與儲存方法。
S1247	其他貨車	製作物質安全資料表應置於工作場所易取得之處，並予更新，更新記錄保留 (1)3年 (2)1年 (3)2年。
S1248	其他貨車	駕駛時如疲勞昏昏欲睡，應 (1)找一安全地方停車活動休息後再開 (2)提高車速 (3)減緩車速。
S1249	其他貨車	聯合國對易燃性液體之定義為：液體之閃火點在開杯試驗時，須在 (1)65.6度C以下 (2)38度C (3)61度C。
S1250	罐槽車	在鐵路平交道超車、迴車、倒車或停車，除罰鍰外並記違規點數：(1)三點 (2)一點 (3)五點。
S1251	罐槽車	槽車裝載危險物品如發現外洩、滲漏或發生變化，應即停車妥善處理，洩漏物圍堵後 (1)應妥善回收 (2)引入水溝 (3)自行蒸發排放大氣以免傷人。
S1252	罐槽車	高壓氣體勞工安全規則規定，液化石油氣不得灌注於內容積 (1)1,000公升 (2)2,000公升 (3)3,000公升 以下之容器。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1253	罐槽車	高壓氣體勞工安全規則規定，灌氣容器應經常保持其溫度於攝氏(1)40度 (2)45度 (3)50度 以下。
S1254	罐槽車	一般勞工重複暴露此濃度下，每天工作8小時，不致有不良反應者，此濃度稱為 (1)八小時日時量平均容許濃度 (2)短時間時量平均容許濃度 (3)最高容許濃度。
S1255	罐槽車	高壓氧氣槽車應標示 (1)壓縮性氣體及氧化性物質 (2)壓縮性及易燃性氣體 (3)毒性及易燃性氣體。
S1256	罐槽車	將高壓氣體灌注於固定在車輛上內容積在多少公升以上之容器時，應在該車輛設置檔車裝置予以固定? (1)5,000公升 (2)3,000公升 (3)2,000公升。
S1257	罐槽車	緊急應變指南有關運送腐蝕性液體的槽車發生洩漏時，隔離洩漏範圍至少周圍多少公尺： (1)50公尺 (2)30公尺 (3)1,000公尺。
S1258	罐槽車	調度空槽體進行內容物轉換稱為 (1)移槽作業 (2)轉變作業 (3)替代作業。
S1259	罐槽車	汽柴油一般由 (1)常壓 (2)高壓 (3)低溫罐槽體裝載運送。
S1260	罐槽車	防止駛離裝置係以何種方式作動？ (1)氣動 (2)油壓 (3)機械式。
S1261	罐槽車	氣槽車安全閥跳開著火時應 (1)應向氣槽上方射大量冷卻水 (2)直接撲滅火燄 (3)打開緊急遮斷閥以使安全閥自動關閉熄火。
S1262	罐槽車	當載有毒性或腐蝕性氧化氣體之槽車陷於火場時，應於周圍至少 (1)800公尺 (2)100公尺 (3)600公尺 建立初期疏散區，立即予以隔離。
S1263	罐槽車	運送第一類至第三類毒性化學物質之車輛，應裝設即時追蹤系統 (GPS)並維持正常操作，其中罐槽車自何時開始施行 (1)97年7月1日 (2)97年8月1日 (3)97年9月1日。
S1264	罐槽車	槽車之車體上，為了運輸安全起見 (1)必須 (2)不應該 (3)不一定要標上危險物標示。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1265	罐槽車	罐槽體出車前檢查發現管口及封蓋無法密封鎖緊，應如何處置 (1)立即維修 (2)如期出車 (3)到達目的地再維修。
S1266	罐槽車	危險物品運送之槽車司機對外洩處理時，為了時效及防止受到傷害 (1)必要穿戴適當的個人防護裝備 (2)不必 (3)不一定要。
S1267	罐槽車	由壓力表得知表壓力為10公斤/平方公分，其絕對壓力約為多少公斤/平方公分？ (1)11公斤/平方公分 (2)20公斤/平方公分 (3)12公斤/平方公分。
S1268	罐槽車	危險物品運送之槽車司機應只顧開車，對危險物品之性質類別 (1)應要徹底瞭解 (2)不一定要 (3)不必。
S1269	罐槽車	某鋼瓶體積為100公升，在標準狀況下灌裝100Kg/cm ² 氣體，如換算為一大壓時之體積為多少？ (1)10,000公升 (2)100公升 (3)1,000公升。
S1270	罐槽車	為防止司機於裝卸作業未完成即將罐槽車移走之安全設備為 (1)防止駛離裝置 (2)緊急遮斷閥 (3)安全閥。
S1271	罐槽車	若冷凍氣體槽車已起火燃燒，其初期疏散區至少保持 (1)800公尺 (2)100公尺 (3)500公尺 以上。
S1272	罐槽車	高壓氣體勞工安全規則規定，液化氣體灌注於儲槽時，應控制該液化氣體之容量不得超過在常用溫度下該槽內容積之 (1)90% (2)80% (3)85%。
S1273	罐槽車	高壓氣體勞工安全規則規定，灌注高壓氣體應距離處置煙火場所人群或堆置有危險物質場所 (1)5公尺 (2)3公尺 (3)4公尺 以上。
S1274	罐槽車	設置於內容積在五千公升以上之可燃性氣體、毒性氣體或氧氣等之液化氣體儲槽之配管，應設置距離該儲槽外側 (1)5公尺 (2)10公尺 (3)15公尺 以上之處可操作之緊急遮斷裝置。
S1275	罐槽車	高壓常壓罐槽體外型之最大區別為 (1)人孔設置位置 (2)容量大小 (3)顏色不同。
S1276	罐槽車	處理危險物品洩漏的步驟中，評估現況不包含下列何者？ (1)外洩可能帶來的損失 (2)外洩量及外洩速率 (3)是否可以進行移槽工作。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1277	罐槽車	槽車要灌裝時，槽車司機應先檢查的工作是 (1)等電位差 (2)汽車的水箱 (3)車胎胎壓。
S1278	罐槽車	常壓液態罐槽體製造檢驗合格日期起15年以上未滿20年之罐槽體每 (1)2年 (2)5年 (3)3年 應檢驗一次。
S1279	罐槽車	所謂缺氧作業是指在空間內的氧氣含量(依照法定標準)低於在 (1)18% (2)25% (3)35% 以下。
S1280	罐槽車	雇主對於危險物製造處置之工作場所，為防止爆炸火災，應遠離煙火或有發火源之虞之物，並不得加熱摩擦及衝擊。上述說明是否正確？ (1)正確 (2)不正確 (3)視情況運作。
S1281	罐槽車	下列那一種不是特定高壓氣體 (1)乙炔氣 (2)液氧 (3)壓縮氫氣。
S1282	罐槽車	大型車有裝設ABS煞車系統之車輛，當ABS警示燈亮起時： (1)煞車功能大受影響，宜儘速送廠檢查 (2)全車煞車完全失效 (3)與煞車系統無關。
S1283	罐槽車	大型車輛在高速公路行駛，應在： (1)外側車道行駛 (2)內側車道行駛 (3)可以任意在內外車道行駛。
S1284	罐槽車	自可燃性氣體製造設備之高壓氣體設備之外面至其他可燃性氣體製造設備之高壓氣體設備應保持 (1)5公尺 (2)2公尺 (3)8公尺 以上距離。
S1285	罐槽車	車輛裝載危險物品行駛道路時，未隨車攜帶有效之道路危險物品運送人員訓練證明書者經查獲處 (1)3,000元以上9000元以下 (2)3,000元以下 (3)3,600元 罰鍰。
S1286	罐槽車	勞工安全衛生法施行細則規定，可燃性氣體滯留作業場所而有火災爆炸之虞者，於作業前測定氣體濃度達爆炸下限之百分之 (1)30% (2)25% (3)35% 時，應使勞工退至安全場所。
S1287	罐槽車	勞工安全衛生設施規則規定，高壓氣體容器搬運時溫度應保持攝氏多少度以下？ (1)40度 (2)25度 (3)35度。

無圖示選擇題

題號	類別	
S1288	罐槽車	緊急應變指南之處理原則指出，當運送丙酮途中發生意外導致火災時其四週二分之一哩地區應予封鎖，試問「二分之一哩」相當於(1)800公尺 (2)400公尺 (3)500公尺。
S1289	罐槽車	內燃機運轉所產生之排氣中，會排出何種有害氣體？(1)一氧化碳 (2)氮 (3)氯。
S1290	罐槽車	物質安全資料表中「立即致死濃度(IDLH)」係指人員暴露於毒性氣體環境(1)30分鐘 (2)10分鐘 (3)20分鐘，尚有能逃跑，且不致產生不良症狀或不可恢復性之健康影響的最大容許濃度。
S1291	罐槽車	過氧化氫的危害辨識資料「高溫會迅速分解，與許多化學品會起激烈爆炸性反應」為(1)氧化性物質 (2)可燃性液體 (3)易燃性固體。
S1292	罐槽車	緊急應變指南所討論的事項係針對在同一時期僅發災(1)1種 (2)3種 (3)2種物質洩漏，撒潑而採行之火災、爆炸等緊急應變處理事項。
S1293	罐槽車	毒性化學物質管理法將列管之毒性化學物質分為(1)4類 (2)6類 (3)9類
S1294	罐槽車	1大氣壓換算為下列何者？(1)14.7psi (2)147mmHg (3)147Kg/cm ² 。